

ПАСПОРТ / ІНСТРУКЦІЯ / Гарантійний талон

Лампи LED



1. Загальні відомості:

- 1.1 Лампи використовуються для освітлення житлових, громадських, технічних приміщень.
- 1.2 Лампи відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника) ДСТУ EN 55015:2017 п. 4.3.1, ДСТУ EN 61547: 2016 п. 5.2, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5, ДСТУ EN 62560:2016 р. 5, 8, 10, ДСТУ EN 13032-4:2017 pp. 4-8
- 1.3 Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища IP20.

2. Комплект поставки:

- 2.1 Упаковка, лампа, паспорт

3. Склад виробу:

Лампа складається з пластикового розсіювача, драйвера, світлодіодного модуля, корпусу та металевого цоколя. Не містить шкідливих речовин.

4. Правила експлуатації та техніка безпеки:

- 4.1 УВАГА! Виріб нерозбірний, джерело світла (світлодіодний модуль) не змінне.
- 4.2 Встановлення, монтаж та демонтаж ламп повинні виконуватись тільки кваліфікованими фахівцями. згідно цієї інструкції та діючих норм. Встановлення, монтаж та демонтаж ламп необхідно виконувати тільки в холодному стані і при відключеному живленні.
- 4.3 Експлуатація ламп виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №258 від 25.07.2006р.
- 4.4 Призначені для роботи в мережі 220В, 50Гц. Електромережа освітлення має бути окремою від промислової, якщо напруга в мережі не є стабільною (220В +/-10%), то треба обов'язково використовувати стабілізатор напруги або інший захисний пристрій для стабілізації напруги.
- 4.5 Експлуатація допускається лише в умовах конвекції повітря для відведення тепла, та у зазначеному температурному діапазоні середовища: -30...+40°C.
- 4.6 Фактичні значення номінальної потужності та світлового потоку, можуть мати відхилення в діапазоні +/- 20%, пов'язані з характеристиками використовуваних партій діодів та джерел живлення.
- 4.7 Виробник може вносити зміни до конструкції, не допускаючи погіршення основних характеристик, без попереднього сповіщення.
- 4.8 Умови утилізації. Лампи не містять токсичних матеріалів, які потребують спеціальної утилізації. Утилізацію проводять звичайним способом, відповідно до чинного законодавства.

5. Забороняється:

- 5.1 Встановлення та заміна ламп, при ввімкненому живленні мережі.
- 5.2 Експлуатувати лампи які мають пошкодження.
- 5.3 Експлуатація ламп в електромережі, напруга якої не відповідає характеристикам ламп.
- 5.4 Експлуатація ламп в пошкодженій електромережі.
- 5.5 Розбирати лампи (виріб не розбірний).

6. Правила транспортування та зберігання:

- 6.1 Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує захист продукції від механічних пошкоджень, попадання вологи та ударних навантажень.
- 6.2 Лампи повинні зберігатися в сухих приміщеннях при температурі повітря +5...+40°C.

7. Гарантійні зобов'язання:

- 7.1 Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити продукцію, що вийшла з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, встановлених ГОСТ 23216-78 протягом гарантійного строку.
- 7.2 Гарантійний термін - 24 місяці з дати продажу.
- 7.3 Ресурс роботи ламп у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

8. Дата виготовлення, номер партії, тип:

- Номер партії:
- Дата виготовлення:
- Тип: Лампи LED

Імпортёр та замовник: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474

Виробник, та адреса: Кінгдао Ксуксінг Інтернешнел Трейд КО. ЛТД. Рм803, Білдіп 5, Лю Ксін Чанг Чун

Гардн №1 Інчюань Іст Роуд, Лаошан Дістрікт, Кінгдао Шандонг, Китай.

Претензії в Україні приймає: ТОВ «ІНТЕРХІД» Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5,

email: info@tnsy.com.ua , тел: +38(057)784-07-48

Детальна інформація (гарантія, паспорт та інструкція): tnsy.com.ua

9. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:

10. Технічні характеристики:

Індекс	Модель	Потужність, Вт	Температура світла, К.	Світловий потік, Лм	Кут розсіювання	CRI, Ra	Джерело світла, SMD	Напруга, В	Упаковка шт.	Габарити мм.
Лампи LED A60 12-48B (E27)										
TNSy5000085	LED Bulb A60-9W-E27-(AC/DC 12-48V)-4000K-810L	9	4000K	810	240°	≥80	2835	AC/DC 12-48	100	60x112
TNSy5000554	LED Bulb A60-9W-E27-(AC/DC 12-48V)-6500K-810L	9	6500K	810	240°	≥80	2835	AC/DC 12-48	100	60x112
Лампи LED MR16, C37 (GU5.3, E14, E27)										
TNSy5000047	LED MR16-5W-GU5.3-220V-4000K-450L	5	4000K	450	120°	≥80	2835	180-260	100	50x55
TNSy5000039	LED Bulb-C37-6W-E14-220V-4000K-540L	6	4000K	540	200°	≥80	2835	180-260	100	37x100
TNSy5000038	LED Bulb-C37-6W-E27-220V-4000K-540L	6	4000K	540	200°	≥80	2835	180-260	100	37x110
TNSy5000253	LED Bulb-C37-6W-E14-220V-6500K-630L	6	6500K	630	200°	≥80	2835	180-260	100	37x100
TNSy5000252	LED Bulb-C37-6W-E27-220V-6500K-630L	6	6500K	630	200°	≥80	2835	180-260	100	37x110
Лампи LED G45, A60, A80 SILVER (E27)										
TNSy5000606	LED Bulb-A60-20W-E27-220V-4000K-1800L	20	4000K	1800	240°	≥80	2835	180-260	50	60x120
Лампи LED G45, A60, A80 GOLDEN (E27)										
TNSy5000037	LED Bulb-G45-5W-E27-220V-4000K-530L	5	4000K	530	240°	≥80	2835	180-260	100	45x80
TNSy5000036	LED Bulb-G45-7W-E27-220V-4000K-740L	7	4000K	740	240°	≥80	2835	180-260	100	45x88
TNSy5000040	LED Bulb-A60-9W-E27-220V-4000K-950L	9	4000K	950	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000041	LED Bulb-A60-12W-E27-220V-4000K-1260L	12	4000K	1260	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112
TNSy5000042	LED Bulb-A60-15W-E27-220V-4000K-1580L	15	4000K	1580	240°	≥80	2835	180-260	100	60x120
TNSy5000043	LED Bulb-A80-18W-E27-220V-4000K-1890L	18	4000K	1890	240°	≥80	2835	180-260	50	80x149
TNSy5000245	LED Bulb-G45-5W-E27-220V-6500K-450L	5	6500K	450	240°	≥80	2835	180-260	100	45x80
TNSy5000251	LED Bulb-G45-7W-E27-220V-6500K-740L	7	6500K	740	240°	≥80	2835	180-260	100	45x88
TNSy5000254	LED Bulb-A60-9W-E27-220V-6500K-950L	9	6500K	950	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000255	LED Bulb-A60-12W-E27-220V-6500K-1260L	12	6500K	1260	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112
TNSy5000256	LED Bulb-A60-15W-E27-220V-6500K-1580L	15	6500K	1580	240°	≥80	2835	180-260	100	60x120
TNSy5000257	LED Bulb-A80-18W-E27-220V-6500K-1890L	18	6500K	1890	240°	≥80	2835	180-260	50	80x149
Лампи LED T80-T140 GOLDEN (E27, E40)										
TNSy5000258	LED Bulb-T80-20W-E27-220V-4000K-2100L	20	4000K	2100	220°	≥80	2835	180-260	50	80x136
TNSy5000259	LED Bulb-T100-30W-E27-220V-4000K-3150L	30	4000K	3150	220°	≥80	2835	180-260	40	100x163
TNSy5000260	LED Bulb-T120-40W-E27-E40-220V-4000K-4200L	40	4000K	4200	220°	≥80	2835	180-260	20	120x220
TNSy5000261	LED Bulb-T140-50W-E27-E40-220V-4000K-5250L	50	4000K	5250	220°	≥80	2835	180-260	20	138x217
TNSy5000044	LED Bulb-T80-20W-E27-220V-6500K-2100L	20	6500K	2100	220°	≥80	2835	180-260	50	80x136
TNSy5000045	LED Bulb-T100-30W-E27-220V-6500K-3150L	30	6500K	3150	220°	≥80	2835	180-260	40	100x163
TNSy5000181	LED Bulb-T120-40W-E27-E40-220V-6500K-4200L	40	6500K	4200	220°	≥80	2835	180-260	20	120x220
TNSy5000046	LED Bulb-T140-50W-E27-E40-220V-6500K-5250L	50	6500K	5250	220°	≥80	2835	180-260	20	138x217
Лампи LED T100-T140 GOLDEN ALUM (E27, E40)										
TNSy5000512	LED Bulb-T120-60W-E27-E40-220V-4000K-5400L ALUM	60	4000K	5400	220°	≥80	2835	180-260	12	118x199
TNSy5000525	LED Bulb-T140-100W-E40-220V-4000K-8500L ALUM	100	4000K	8500	220°	≥80	2835	180-260	8	140x260
TNSy5000635	LED Bulb-T100-30W-E27-220V-6500K-3150L ALUM	30	6500K	3150	220°	≥80	2835	180-260	30	100x163
TNSy5000636	LED Bulb-T120-40W-E27-E40-220V-6500K-4200L ALUM	40	6500K	4200	220°	≥80	2835	180-260	20	120x220
TNSy5000637	LED Bulb-T120-50W-E27-E40-220V-6500K-5250L ALUM	50	6500K	5250	220°	≥80	2835	180-260	20	138x217
TNSy5000511	LED Bulb-T120-60W-E27-E40-220V-6500K-5400L ALUM	60	6500K	5400	220°	≥80	2835	180-260	12	118x199
TNSy5000108	LED Bulb-T140-70W-E27-E40-220V-6500K-7350L ALUM	70	6500K	7350	220°	≥80	2835	180-260	8	140x240
TNSy5000109	LED Bulb-T140-100W-E40-220V-6500K-10500L ALUM	100	6500K	10500	220°	≥80	2835	180-260	8	140x260
TNSy5000638	LED Bulb-T140-120W-E27-E40-220V-6500K-12600L ALUM	120	6500K	12600	220°	≥80	2835	180-260	8	140x260